

R3

POMOCNÝ MENIČ



Napájanie pomocných zariadení lokomotívy



Modulárny systém



Pomocné meniče typu R3 sú určené ako nízkonapäťové rozvádzače na napájanie pomocných zariadení lokomotívy.



počet modulov	8
rozmery (š x h x v) mm	1194x726X1588
hmotnosť	550 kg
pracovní teplotní rozsah	-40 °C až + 40 °C
termomanagement	NIE
normy	EN
riadiaca sieť PM120-X	24
napájanie z externej siete	ANO (3 x 400 V,50 Hz)
modul č. 1	GU3 DC/DC menič JN120-800/560
modul č. 2	GS1 Striedač 72 kVA-pohon komp, 11* SN72-680/400
modul č. 3	GS2 Striedač 72 kVA - vent TM, 11* SN72-680/400
modul č. 4	GS3 Striedač 72 kVA - vent CAT, 11* SN72-680/400
modul č. 5	GS4 (a GU4) budič TA (NES),16*,18* PM100 100/540
modul č. 6	GU1 28,8VDC/140A, 2* JN6-680/24 BHR1
modul č. 7	GU2
modul č. 8	GU5 (a GS5) 16kVA-vent EDB, 11* SNI6-680/400-BFHRI-0
modul č. 9	GS6(a ZJ2I3)16kVA-pom. sieť, 18* SNI6-680/400-BFHRI-0
regulátor AC sítě	MBG3 (EVPU'),13*